



DER FOECK PLOUGH FSP 22

Kompakter Allrounder unter den Kabelpflügen

- › Variable Spurbreite von 2.320 bis 5.950 mm
- › Hohe Verlegeleistung: Bis 1.500 m pro Stunde
- › Sehr wendig mit pflügbarem Kurvenradius von 4 m
- › Vielseitig durch austauschbaren Schwertschuh und Verlegeelement für optimalen Verlegeschlitz für jedes Rohr
- › Sicher dank automatischer Sicherheitsabschaltung
- › Tiefenregulierung mittels verstellbaren Schwertschuh
- › Einfache Handhabung und maximaler Überblick durch Funkfernbedienung



TECHNISCHE DATEN FSP 22

Motorleistung	126 PS / 93 kW
Zylinder	4
Schadstoffklasse	entspr. Ländervorschrift
Radantrieb	4 x 4 hydrostatisch
Lenkung hydraulisch	4 Rad
Bereifung vorne	710/45-26.5 20 PR
Bereifung hinten	600/55-26.5 20 PR
Länge	10.700 mm
Breite min.	2.320 mm
Breite max.	5.950 mm
Höhe min.	3.540 mm
Gewicht (Serienausstattung)	18.800 kg
Verlegeleistung	bis 1.500 m/h
Verlegetiefe stufenlos bis	2.200 mm
Watttiefe (bei 1,5 m Verlegetiefe)	bis 1,4 m
Pflügbare Kurvenradius	4.000 mm
Trommelaufnahme ø-max	2.800 mm (3.800 mm*)
Breite max.	1.800 mm (2.500 mm*)
Gewicht max.	4.000 kg
Kabine: Komfort-Kippkabine mit Heizung (Klimaanlage*) / Schiebetüre, Schiebefenster usw. / Sicherheitsabschaltung der Seilwinde über Funk, (Handsprechfunk zwischen Verlegepflug und Seilwindenfahrzeug mit Seilwindenabschaltung*)	
Einführungen/Verlegeschächte:	
<ul style="list-style-type: none"> flexible-Rohre bis ø 280 mm oder mehrere Kabel/Rohre gleichzeitig Kabel/Rohreinführungen in allen Größen Nieder-, Mittel-, und Hochspannungskabel bis 110 KV im Dreiecksverband und über 110 KV nach Vorgabe der Energieversorger mit Kabelüberwachung und Dokumentation (Sonderausstattung) Trassenwarnbänder höhenverstellbar über Kabel/Rohr, Blitzschutzleitungen und Abdeckbänder nach Kundenwunsch Schneideinführung für Stahl- und Gussrohre Einziehtorpedo für Rohre bis ø 630 mm (im Nachziehverfahren) Zieherschaltung zur Bodenstabilisierung weitere Sonderausrüstungen und Verlegeschächte auf Anfrage 	



Der FOECK Plough FSP 22

Der FOECK-Verlegepflug FSP 22 ist ideal für die Verlegung von Kabeln und HDPE-Rohren bis zu einem Durchmesser von 280 mm, die über eine vom Fahrzeug mitgeführte Trommel mit einem Maximalgewicht von 4.000 kg zugeführt werden. Die Verlegetiefe ist stufenlos einstellbar bis 2.200 mm. Dank individueller Einführungselemente lassen sich mehrere Kabel / Rohre mit Warnbändern, Blitzschutz und Abdeckbändern in einem Arbeitsgang verlegen. Bei Verwendung eines nachgezogenen Aufweitdorrs (Torpedo) eignet sich der FSP 22 ebenso für Stahl- und Gussrohre.

Leistungsmerkmale des FOECK FSP 22

- Variable Spurbreite von 2.320 bis 5.950 mm
- Hohe Verlegeleistung: Bis 1.500 m pro Stunde
- Sehr wendig mit einem pflügbaren Kurvenradius von 4 m
- Vielseitig durch austauschbaren Schwertschuh und Verlegeelement für optimalen Verlegeschlitz für jedes Rohr
- Sicher dank automatischer Sicherheitsabschaltung
- Tiefenregulierung mittels verstellbaren Schwertschuh
- Einfache Handhabung und maximaler Überblick durch Funkfernbedienung

*optional



Walter Föckersperger GmbH

Eberspointer Straße 6 · D-84189 Pauluszell

www.foeck.com · office@foeck.com

Tel. +49 (0)8742 43897-0 · Fax +49 (0)8742 43897-99

