



# DER FOECK PLOUGH FSP 280

Der leistungsfähigste Verlegepflug für große Zugkräfte

- Kraftvoll: mit 360 Tonnen Zugkraft bei Doppelzug
- Variable Spurbreite von 2.980 mm bis 6.500 mm
- Austauschbarer Schwertschuh und Verlegeelement garantieren optimalen Verlegeschlitz für jedes Kabel und Rohr
- Vielseitig: Verlegung von Rohren bis 630 mm Durchmesser
- Verlegetiefe bis 2.500 mm
- Einfache Handhabung und maximaler Überblick durch Funkfernbedienung



### TECHNISCHE DATEN FSP 280

Motorleistung	235 PS / 175 kW
Zylinder	6
Schadstoffklasse	entspr. Ländervorschrift
Radantrieb	4 x 4 hydrostatisch
Lenkung hydraulisch	4 Rad
Bereifung vorne	750/55-26,5 20 PR
Bereifung hinten	750/55-26,5 20 PR
Länge	13447 mm
Breite min.	2.980 mm
Breite max.	6.500 mm
Höhe min.	3.540/3.800 mm
Gewicht (Serienausstattung)	28.000 kg
Verlegeleistung	bis 1.500 m/h
Verlegetiefe stufenlos bis	2.500 mm
Watttiefe (bei 1,5 m Verlegetiefe)	bis 1,9 m
Pflügbare Kurvenradius	4.000 mm
Trommelaufnahme ø-max	2.800 mm (3.800 mm*)
Breite max.	1.800 mm (2.500 mm*)
Gewicht max.	6.000 kg

Kabine: Komfort-Kippkabine mit Heizung (Klimaanlage\*) Schiebetüre, Schiebefenster usw. / Sicherheitsabschaltung der Seilwinde über Funk, (Handsprechfunk zwischen Verlegeplugg und Seilwindenfahrzeug mit Seilwindenabschaltung\*)

Einführungen/Verlegeschächte:

- flexible-Rohre bis ø 630 mm oder mehrere Kabel/Rohre gleichzeitig
- Kabel/Rohreinführungen in allen Größen
- Nieder-, Mittel-, und Hochspannungskabel bis 110 KV im Dreiecksverband und über 110 KV nach Vorgabe der Energieversorger mit Kabelüberwachung und Dokumentation (Sonderausstattung)
- Trassenwarnbänder höhenverstellbar über Kabel/Rohr, Blitzschutzleitungen und Abdeckbänder nach Kundenwunsch
- Schneideinführung für Stahl- und Gussrohre
- Einziehtorpedo für Rohre bis ø 630 mm (im Nachziehverfahren)
- Ziehshalung zur Bodenstabilisierung
- weitere Sonderausrüstungen und Verlegeschächte auf Anfrage



## Der FOECK Plough FSP 280

Der FOECK-Verlegeplugg FSP 280 ist ideal für die Verlegung von Kabeln und HDPE-Rohren bis zu einem Durchmesser von 630 mm, die über eine vom Fahrzeug mitgeführte Trommel mit einem Maximalgewicht von 6.000 kg zugeführt werden können. Die Verlegetiefe ist stufenlos einstellbar bis 2.500 mm. Dank individueller Einführungselemente lassen sich mehrere Kabel / Rohre mit Warnbändern, Blitzschutz und Abdeckbändern in einem Arbeitsgang verlegen. Bei Verwendung eines nachgezogenen Aufweitedorns (Torpedo) eignet sich der FSP 280 ebenso für Stahl- und Gussrohre. Zugkräfte bis zu 360 Tonnen können durch die Verwendung eines Doppelzugpendels aufgenommen werden.

### Leistungsmerkmale des FOECK FSP 280

- **Kraftvoll: mit 360 Tonnen Zugkraft mit Doppelzugpendel**
- **Variable Spurbreite von 2.980 mm bis 6.500 mm**
- **Der austauschbare Schwertschuh und das Verlegeelement garantieren einen optimalen Verlegeschlitz für jedes Kabel und Rohr**
- **Vielseitig: Verlegung von Rohren bis 630 mm Durchmesser**
- **Verlegetiefe bis 2.500 mm**
- **Einfache Handhabung und maximaler Überblick durch Funkfernbedienung**
- **Tiefenregulierung mittels verstellbaren Schwertschuh**

\*optional



Walter Föckersperger GmbH

Eberspointer Straße 6 · D-84189 Pauluszell

www.foeck.com · office@foeck.com

Tel. +49 (0)8742 43897-0 · Fax +49 (0)8742 43897-99

