



DER FOECK PLOUGH FSP 6

Wendiger Kabelpflug mit Funkfernbedienung

- › Variable Spurbreite von 1.950 bis 5.050 mm
- › Hohe Verlegeleistung: Bis 1.500 m pro Stunde
- › Direkte Verlegung an Grundstücksgrenzen
- › Extrem wendig mit dem kleinsten pflügbaren Kurvenradius von 3 m
- › Einfache Handhabung und maximaler Überblick durch Funkfernbedienung
- › Tiefenregulierung mittels verstellbaren Schwertschuh



TECHNISCHE DATEN FSP 6

Motorleistung	55,6PS / 40,9 kW
Zylinder	3
Schadstoffklasse	entspr. Ländervorschrift
Radantrieb	4 x 4 hydrostatisch
Lenkung hydraulisch	4 Rad
Bereifung vorne	600/50-22,5 PR
Bereifung hinten	600/50-22,5 PR
Länge	9.140 mm
Breite min.	1.950 mm
Breite max.	5.050 mm
Höhe min.	2.910 mm
Gewicht	9.700 kg
Verlegeleistung	bis 1.500 m/h
Verlegetiefe stufenlos bis	1.500 mm
Watttiefe (bei 1,2 m Verlegetiefe)	bis 1,0 m
min. pflügbaren Kurvenradius	3.000 mm
Trommelaufnahme ø-max	2.800 mm (3.800 mm*)
Breite max.	1.800 mm (2.500 mm*)
Gewicht max.	2.000 kg
Bedienung mit FRC 2-1	Funkfernbedienung

Einführungen/Verlegeschächte:

- flexible-Rohre bis ø 125 mm oder mehrere Kabel/Rohre gleichzeitig
- Kabel/Rohreinführungen in allen Größen
- Nieder-, Mittel-, und Hochspannungskabel bis 70 mm Außendurchmesser im Dreiecksverband
- Trassenwarnbänder höhenverstellbar über Kabel/Rohr, Blitzschutzleitungen und Abdeckbänder nach Kundenwunsch
- Ziehschalung zur Bodenstabilisierung
- weitere Sonderausrüstungen und Verlegeschächte auf Anfrage

*optional



Der FOECK Plough FSP 6

Der FOECK-Verlegepflug FSP 6 ist ideal für die Verlegung von Kommunikationskabeln und flexible Rohre bis zu einem Durchmesser von 125 mm, die über eine vom Fahrzeug mitgeführte Trommel mit einem Maximalgewicht von 2.000 kg zugeführt werden. Die Verlegetiefe ist stufenlos einstellbar bis 1.500 mm. Dank individueller Einführungselemente lassen sich mehrere Kabel/Rohre mit Warnbändern, Blitzschutz und Abdeckbändern in einem Arbeitsgang verlegen. Dank der fortschrittlichen Funkfernbedienung wird auf eine Fahrerkabine verzichtet. Somit kann der FSP 6 auch unter niedrigen Unterführungen und Durchfahrten bis 2.910 mm arbeiten.

Leistungsmerkmale des FOECK FSP 6

- Variable Spurbreite von 1.950 bis 5.050 mm
- Hohe Verlegeleistung: Bis 1.500 m pro Stunde
- Direkte Verlegung an Grundstücksgrenzen
- Extrem wendig mit dem kleinsten pflügbaren Kurvenradius von 3 m
- Einfache Handhabung und maximaler Überblick durch Funkfernbedienung
- Tiefenregulierung mittels verstellbaren Schwertschuh



Walter Fockersperger GmbH

Eberspointer Straße 6 · D-84189 Pauluszell

www.foeck.com · office@foeck.com

Tel. +49 (0)8742 43897-0 · Fax +49 (0)8742 43897-99

